



Technische Daten Philips LED  
Feuchtraumleuchte CoreLine WT120C  
G2 44W 6000lm - 840 Kaltweiß |  
150cm - 3x Durchgangsverdrahtung

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 225517                             |
| EAN                                     | 8718696916889                      |
| Marke                                   | Philips                            |
| Herstellername                          | WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 75000                              |
| D-Mark                                  | Ja                                 |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 136.4                       |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |
| Länge                        | 150cm                       |

Produkttyp Wasserfeste Wannenleuchten

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| EOC8               | 91688900                      |
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]          |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +35°C               |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | WT120C                        |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1515 |
| Breite (mm) | 80   |
| Höhe (mm)   | 80   |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

**Warum BeleuchtungDirekt?**

 persönliche **Beratung**  **individuelle Angebote**

 bis zu **7 Jahre Garantie**  **einfache Retour**