



Technische Daten Mehrfachpackung  
4x Noxion LED Downlight Slim V2.0  
12W 1200lm 120D - 830 Warmweiß |  
170mm - Ausschnitt 150mm - IP44

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 257476  |
| EAN                                     | 8719157070751   |
| Marke                                   | Noxion  |
| Herstellername                          | Multipack 4x Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 12W 3000K Cutout Ø150mm Frame Ø170mm |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 6 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000   |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar                   | Nein                        |
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 120                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                         |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)               |
| Produkttyp                                | LED Downlight                   |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 150                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule            |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Produktserie        | Slim                         |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 26  |
| Durchmesser (mm) | 170 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**